CIF ESB27853381 · EORI ESB27853381 · REX ESREX16563
ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. · DUNS 468220358
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · 36205 Vigo (Pontevedra) · España
info@isinac.com · www.isinac.com

10 SENA TA' GARANZIJA

Il-garanzija tagħna ta' 10 snin tkopri l-katalgu kollu ta' ISINAC u tiggarantixxi l-kwalità, id-durabbiltà u l-prestazzjoni korretta tal-prodotti tagħna matul iż-żmien.

1. L-OĠĠETTI KOLLHA

Il-prodotti kollha jiġu kkonsenjati adattati għall-għan indikat fl-ispeċifikazzjonijiet.

2. KONFORMITÀ TEKNIKA

Il-prodotti kollha jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fis-seħħ fil-mument tal-manifattura tagħhom. Ġeneralment, huwa antiċipat li l-prodotti jkollhom ħajja utli ta' 10 snin mid-data tal-fatturazzjoni, sakemm:

- L-installatur u l-ġarrab għandhom ikunu segwew metodi ta' tqandil xierqa u prattiki tajbin.
- L-utent finali għandu jkun wettaq it-tindif u l-manutenzjoni perjodiċi skont l-istruzzjonijiet ta' kura ta' ISINAC.
- Fil-każ tal-fowm minerali, il-prodott ma għandux jiġi espost għal temperaturi ogħla minn 100 °C għal aktar minn 5 siegħa. Bl-istess mod, għandu jevita l-kuntatt ma' trab, likwidi, żjut u sustanzi korrożivi.
- Fil-każ ta' adeżivi, il-prodott għandu jkun espost għal temperaturi ta' inqas minn 40 °C għal dimensjonijiet ta' 100 g/m² u għal 45 °C għal dimensjonijiet ta' 200 g/m². Barra minn hekk, m'għandux jiġi f'kuntatt ma' trab, griż, żebgħa kontra l-moffa jew uċuħ oħra li ma jwaħħlux.
- Għat-tessuti, il-garanzija ma tapplikax f'każijiet ta' telf ta' kulur ikkawżat mill-esposizzjoni għad-dawl tax-xemx naturali fuq barra.

3. KOPERTURA TAL-GARANZIJA

Il-garanzija tidħol fis-seħħ mid-data tal-fattura.