



FICHA TÉCNICA

IZZER

Tejido acústico ISINAC de 100% lana virgen merino (460 g/m²), compostable y lavable, que viste los paneles, cortinas y mobiliario acústico de la casa en 41 colores propios.



Clase

C-s1,d0

reacción al fuego

EN 13501-1



🔥 Reacción al fuego

C-s1,d0

EN 13501-1 · BTG), laboratorio acreditado EN ISO/IEC 17025, ref. 27/05749B/11/21 (30/11/2021)


Clasificación emitida por laboratorio independiente sobre el producto ensayado según EN 13501-1.

📦 Composición, capa a capa

CAPA	MATERIAL	COMPOSICIÓN	GRAMAJE / DENSIDAD	POSICIÓN
1	IZZER	100% lana virgen merino	460 g/m²	tejido de una sola capa

🎨 Color

41 colores de la carta IZZER



📏 Medidas y montaje

↔️ Ancho de rollo	140 cm
📏 Largo de rollo	30 m
📏 Gramaje	460 g/m²

Lo que ISINAC aporta a un proyecto certificado

Certificaciones vigentes de ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., con su número de registro y su validez. Documentación completa a disposición del equipo redactor.

ISO 14001 · ISO 14006

Gestión ambiental y ecodiseño. Bureau Veritas.

VIGENTES HASTA 2029

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · emisiones de COV según CDPH v1.2. Cubre el IZZER.

VIGENTE HASTA 31-08-2027

Lo que suma este producto en certificación de edificios

12

WELL

créditos documentables

6

HQE

créditos documentables

4

LEED

créditos documentables

4

BREEAM

créditos documentables

3

DGNB

créditos documentables

Créditos que ISINAC puede documentar para este producto, con el ensayo o el certificado que los respalda. Los puntos que otorga cada uno y quién los concede están en la última página.

Material y ciclo de vida, de un vistazo



IZZER

100% lana virgen merino



Emisiones de COV bajo umbral

SCS Indoor Advantage Gold, método CDPH v1.2, sobre el tejido.



Fabricado en la Unión Europea

Sello Made in Europe.



41 colores de la carta IZZER

Acabados de catálogo.



Documentación que acompaña a este producto

Todo disponible para el equipo redactor, bajo petición y sin coste: clasificación de reacción al fuego · certificado de emisiones de COV del tejido.



CERTIFICACIÓN	CRÉDITO	PUNTOS	CON QUÉ SE ACREDITA
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	ensayos de absorción y aislamiento de laboratorio acreditado ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	certificado de emisiones de COV
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, método CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	coeficientes de absorción por banda para el cálculo de reverberación
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	hasta 130	módulos del ACV desglosados, en formato legible por herramienta de cálculo
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	hasta 110	α_p por banda, α_w y área de absorción equivalente
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	hasta 100	certificaciones de origen y gestión ambiental
HQE	Emisiones de los materiales	2	formaldehído y COV cancerígenos 1A y 1B bajo umbral
HQE	Acústica en zonas comunes	hasta 3	los ensayos de absorción disponibles
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	el producto es el elemento de cumplimiento
WELL	S04 — tiempo de reverberación	2	coeficientes de absorción del material
WELL	S06 — refuerzo de privacidad acústica	1	cuelga de S05, con el mismo respaldo

Los puntos son los que otorga cada crédito en su versión vigente; el Assessor los concede en función del edificio completo. Argumentario detallado por sello disponible bajo petición.

Documentación para su proyecto

Informes de ensayo completos, Declaraciones de Prestaciones, certificados y fichas de cálculo acústico a disposición del equipo redactor. Acompañamos la especificación desde el proyecto hasta la obra.

www.isinac.com · info@isinac.com