



Referencia: ISINAC-DoP-IZZ-A-2026 v1.4

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Número: ISINAC-DoP-IZZ-A-2026 · Versión 1.4 · 29/09/2026

Conforme al Reglamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los productos de construcción

Versión 1.4 · 29/09/2026. Sustituye a la versión 1.3 (29/09/2026). Alineada con la tarifa ISINAC 2026 (orden de Berni: la tarifa manda; los nombres de producto no se cambian). Cambios: (1) el producto se nombra como en la tarifa: IZZER · Adhesivo (columna «IZZER adh»); (2) formatos y espesores = los que vende la tarifa: 40 y 60 mm; TRISMA solo en 40 mm; se retira el de 20 mm, que la tarifa no vende en estos formatos (el IZZER de 20 mm con autoadhesivo es el DRIZZER: ISINAC-DoP-IZZ-C-2026), y se retiran R.1220.100 y los PIL, que la tarifa no vende con IZZER adhesivo; (3) CIR.800 y CIR.1220 llevan IZZER fijo en la cara vista, como marca la tarifa (pág. 7, «textile set / fijo»): su absorción de 40 mm es la del ensayo con IZZER pegado en la cara vista, B2021-LACUS-IN-146-2 (αw 0,55 M); los demás, IZZER en cara y cantos (funda): B2021-LACUS-IN-146-3 (αw 0,90); (4) 60 mm: fuego C-s2,d0 (AITEX 2026AN2267) y absorción PND; (5) variantes de medida de la tarifa (C.610 en 595 y 570 mm; R.1220.610 en 1140 × 570 mm). Se mantienen las correcciones de la versión anterior: hexágonos por el diámetro del círculo circunscrito, fecha de emisión de AITEX 2026AN2267 (21/09/2026), EN ISO 11925-2:2026, Tecnalia de Azpeitia para el fuego de 40 mm, límite de COVT de la clase A (< 1.500 µg/m³) y Decreto DEVL1101903D / Orden DEVL1104875A.

Regla componente no sustancial (EN 13501-1): IZZER (100% lana merino, <1 mm, 460 g/m²) cumple los umbrales de componente no sustancial. Absorción ensayada a 40 mm en C.610 × 610 mm, con IZZER en cara y cantos (funda) y con IZZER pegado solo en la cara vista.

1. Código único de identificación del tipo de producto

ISINAC-DoP-IZZ-A-2026

2. Identificación del producto

Producto (nombre en la tarifa ISINAC 2026): IZZER · Adhesivo (columna «IZZER adh»).

Código de esta declaración: IZZ-A — panel acústico de espuma mineral con adhesivo e IZZER (lana merino) adherido

Material: espuma mineral tipo G+ (40 y 60 mm) + adhesivo + IZZER (100% lana merino virgen, 460 g/m²): en cara y cantos (funda) o fijo en la cara vista, según la columna IZZER

Referencia base	Tipo	Dimensiones	Espesores	IZZER
ISINAC C.305 IZZER ADH	Cuadrado	305 × 305 mm	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC C.400 IZZER ADH	Cuadrado	400 × 400 mm	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC C.610 IZZER ADH	Cuadrado	610 × 610 mm	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC C.800 IZZER ADH	Cuadrado	800 × 800 mm	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)

Referencia base	Tipo	Dimensiones	Espesores	IZZER
ISINAC C.1220 IZZER ADH	Cuadrado	1220 × 1220 mm	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC R.1220.200 IZZER ADH	Rectángulo	1220 × 200 mm	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC R.1220.305 IZZER ADH	Rectángulo	1220 × 305 mm	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC R.1220.400 IZZER ADH	Rectángulo	1220 × 400 mm	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC R.1220.610 IZZER ADH	Rectángulo	1220 × 610 mm	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC TRISMA.610 IZZER ADH	TRISMA	610 × 407 mm	40 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC TRISMA.800 IZZER ADH	TRISMA	800 × 533 mm	40 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC TRISMA.1220 IZZER ADH	TRISMA	1220 × 813 mm	40 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC HEX.305 IZZER ADH	Hexágono	Ø 305 mm (círculo circunscrito)	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC HEX.610 IZZER ADH	Hexágono	Ø 610 mm (círculo circunscrito)	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC HEX.1220 IZZER ADH	Hexágono	Ø 1220 mm (círculo circunscrito)	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC CIR.305 IZZER ADH	Círculo	diámetro 305 mm	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC CIR.400 IZZER ADH	Círculo	diámetro 400 mm	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC CIR.610 IZZER ADH	Círculo	diámetro 610 mm	40 / 60 mm	cara y cantos (funda)
ISINAC CIR.800 IZZER ADH	Círculo	diámetro 800 mm	40 / 60 mm	cara vista (fijo)
ISINAC CIR.1220 IZZER ADH	Círculo	diámetro 1220 mm	40 / 60 mm	cara vista (fijo)

La tarifa ISINAC 2026 no vende IZZER adh en 20 mm, ni en R.1220.100, ni en PIL. Variantes de medida que vende la tarifa con el mismo código: C.610 también en 595 × 595 mm y 570 × 570 mm; R.1220.610 también en 1140 × 570 mm; con los mismos espesores y las mismas prestaciones.

3. Usos previstos

Paneles de absorción acústica para uso interior en obras de construcción. IZZER (lana merino virgen) adherido en cara y cantos, o fijo en la cara vista en CIR.800 y CIR.1220. Aplicación como revestimiento mural o techo, conforme a **EN 13964:2014+A1:2015**.

4. Fabricante

Campo	Dato
Razón social	ISINAC ACOUSTIC WORLD SLU
Nombre comercial	ISINAC
NIF	ESB27853381
Domicilio social	Avenida Ramón Nieto, 125 — 36205 Vigo (Pontevedra) — España
Web	www.isinac.com

Le informamos, respecto de los datos personales que nos ha facilitado, de lo siguiente: Responsable del Tratamiento: Sus datos serán tratados por ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., con CIF ESB27853381. Finalidad y Base Jurídica: La finalidad del tratamiento de sus datos es la elaboración de presupuestos para productos y/o servicios y, en su caso, la facturación de estos. Al solicitar un presupuesto, usted autoriza el tratamiento de sus datos para los fines descritos, ya que es necesario para la elaboración de dicho presupuesto. Plazo de Conservación: Sus datos se conservarán mientras la relación comercial esté vigente o, en su caso, durante el periodo legalmente exigido. Destinatarios: Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y/o portabilidad, o solicitar información adicional sobre el tratamiento de sus datos, escribiendo a la siguiente dirección e incluyendo una copia de un documento que acredite su identidad: Avda. Ramón Nieto, 125, bajo-local 1, 36205 – Vigo (Pontevedra), España, o por correo electrónico a info@isinac.com. Información Adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre la protección de datos en www.isinac.com/politica-de-privacidad/.

Campo	Dato
Email	info@isinac.com

5. Representante autorizado

No aplicable.

6. Sistema EVCP

Sistema 3. Clases B–F para reacción al fuego. El fabricante mantiene el Control de Producción en Fábrica (CPF) en vigor. El ensayo de tipo inicial (ETI) es realizado por laboratorio notificado.

7. Norma armonizada

EN 13964:2014+A1:2015 — Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

7B. Laboratorios de ensayo

Ensayo	Laboratorio
Fuego espuma 40 mm	FUNDACIÓN TECNALIA R&I · Área Anardi 5 · 20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
Fuego espuma 60 mm	AITEX · Carretera Banyeres, 10 · 03802 Alcoy (Alicante)
Fuego IZZER	BTTG (Shirley Technologies Ltd) · Wira House, Leeds, LS16 6QL, UK · UKAS 1066
Absorción acústica	FUNDACIÓN TECNALIA R&I (NB 1292) · Agirrelanda, 10 · 01013 Vitoria-Gasteiz
VOC	Eurofins Product Testing A/S · Galten, Dinamarca

8. Prestaciones declaradas

8.1 Reacción al fuego — EN 13501-1:2018

Componente	Espesor	Clase declarada	Informe
Espuma (sustrato) 40 mm	40 mm	C-s2,d0	Tecnalia 080046-001-2-a (12/06/2019)
Espuma (sustrato) 60 mm	60 mm	C-s2,d0	AITEX 2026AN2267 (21/09/2026)
IZZER — verificación	—	C-s1,d0	BTTG 27/05749B/11/21 (30/11/2021)

Clase del producto compuesto: C-s2,d0 (40 mm) / C-s2,d0 (60 mm). IZZER es componente no sustancial (espesor <1 mm, gramaje <1.000 g/m²) — no empeora la clase de la espuma, esté en cara y cantos o solo en la cara vista.

Tecnalia 080046-001-2-a (base 080046-001-1-a): espuma mineral C.610 × 610 mm con adhesivo, 40 mm, sin revestimiento textil. Ensayos según EN 13823:2010+A1:2014 y EN ISO 11925-2:2010/AC:2011.

AITEX 2026AN2267: espuma mineral ISINAC de 20 mm y de 60 mm con autoadhesivo, sin revestimiento textil, sobre sustrato normalizado de silicato cálcico ($870 \pm 50 \text{ kg/m}^3$, $11 \pm 2 \text{ mm}$, A2-s1,d0). Ensayos 2026AN2266 según EN ISO 11925-2:2026 y EN 13823:2020+A1:2022. La clasificación cubre la espuma mineral de 20 a 60 mm de espesor. En esta declaración se aplica a 60 mm.

8.2 Absorción acústica — EN ISO 354 / EN ISO 11654:1997

Producto	Espesor	α_w	Forma	Informe
Formatos con IZZER en cara y cantos (funda) — 40 mm	40 mm	0,90	—	Tecnalia B2021-LACUS-IN-146-3 (04/06/2021)
CIR.800 y CIR.1220 (IZZER fijo en la cara vista) — 40 mm	40 mm	0,55	M	Tecnalia B2021-LACUS-IN-146-2 (04/06/2021)
Todos los formatos — 60 mm	60 mm	PND	—	Sin ensayo en este espesor

Los dos ensayos de 40 mm: C.610 × 610 mm con autoadhesivo, sobre el suelo, separación 30 mm entre paneles. B2021-LACUS-IN-146-3: IZZER en cara y cantos (cover); α_w 0,90 sin indicador de forma según EN ISO 11654 (ningún α_p supera $\alpha_w + 0,25$). B2021-LACUS-IN-146-2: IZZER pegado solo en la cara vista. PND: prestación no determinada.

8.3 Sustancias peligrosas — VOC — Decreto francés DEVL1101903D y Orden DEVL1104875A

Parámetro	Valor declarado (peor caso)	Límite clase A	Clase
COVT (TVOC)	$< 2 \mu\text{g/m}^3$	$< 1.500 \mu\text{g/m}^3$	A
Formaldehído	$\leq 30 \mu\text{g/m}^3$ (espuma mineral tipo B)	$< 60 \mu\text{g/m}^3$	A
Resto de sustancias	$< \text{límite de cuantificación}$	—	A

Espuma mineral tipo G+: Eurofins 392-2014-00009701Arev1 — formaldehído $19 \mu\text{g/m}^3$ · Espuma mineral tipo B: Eurofins 392-2014-00042101Brev1 — formaldehído $30 \mu\text{g/m}^3$ · Se declara el valor más desfavorable. Ambos: clase A. ISO 16000 -3, -6, -9, -11 · 17/06/2015.

8.4 Prestación no determinada (NPD)

- Resistencia al impacto
- Resistencia a la humedad
- Estabilidad dimensional
- Resistencia a cargas distribuidas (no aplica — producto no estructural)

9. Declaración de conformidad y firma

Las prestaciones del producto identificado en los apartados 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el apartado 8. Esta Declaración de Prestaciones se expide bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante indicado en el apartado 4.

Firmado en nombre y por cuenta del fabricante:

Campo	Dato
Nombre	BERNARDO DIÉGUEZ MORÁN

Campo	Dato
Cargo	CEO
Contacto	info@isinac.com
Lugar	Vigo (Pontevedra) — España
Fecha	29/09/2026
Firma	[Certificado digital]

10. Documentación técnica de soporte

Archivada en: /ISINAC/06 MARKETING/01 ISINAC/007 ENSAYOS Y TESTS/ (salvo donde se indica la ruta completa)

Documento	Ubicación
Fuego espuma 40 mm — clasificación 080046-001-2-a	2. FUEGO/1. FIRE ESP.MINERAL -FOAM 1.pdf
Fuego espuma 60 mm (clasificación de 20 a 60 mm) — AITEX 2026AN2267	/ISINAC/14 DOCUMENTACION_TECNICA/06_WEB_DESCARGAS/01_ENSAYOS_LABORATORIO/04_FUEGO/FUEGO_ESPUMA-MINERAL-20-a-60-mm_EN-13501-1_AITEX-2026AN2267_ES.pdf
Fuego IZZER — BTTG 27/05749B/11/21	2. FUEGO/8. FIRE IZZER BTTG.pdf
Absorción 40 mm IZZER cover — B2021-LACUS-IN-146-3	1. ABSORCION/6. 40mm IZZER ADH.pdf
Absorción 40 mm IZZER pegado en la cara vista — B2021-LACUS-IN-146-2	1. ABSORCION/EN ISINAC IZZER ADH 40mm.pdf
VOC espuma mineral tipo G+ — 392-2014-00009701Arev1	3. VOC/37. VOC ESP.MINERAL -FOAM G+.pdf
VOC espuma mineral tipo B — 392-2014-00042101Brev1	3. VOC/38. VOC ESP.MINERAL B -FOAM W.pdf

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambio
1.0	07/05/2026	Versión definitiva (firmada el 06/08/2026)
1.1	29/09/2026	Fuego de la espuma de 20 mm: B-s1,d0 → C-s2,d0 , según el ensayo propio AITEX 2026AN2267; producto compuesto de 20 mm: C-s2,d0. Espuma nombrada «espuma mineral», sin marca comercial. Membrete oficial.
1.2	29/09/2026	Probeta del ensayo de absorción de 20 mm descrita como en el informe: hexágono de 305 mm de diagonal mayor. Prestaciones sin cambios.
1.3	29/09/2026	Hexágonos por diámetro del círculo circunscrito (Ø 305, 610 y 1220 mm). Límite COVT clase A (< 1.500), código DEVL1101903D / DEVL1104875A y rutas de la documentación. Prestaciones sin cambios.
1.4	29/09/2026	Alineada con la tarifa ISINAC 2026 (orden de Berni: la tarifa manda; los nombres de producto no se cambian). Producto nombrado como en la tarifa: IZZER · Adhesivo. Formatos y espesores de la tarifa: 40 y 60 mm (fuego de 60 mm C-s2,d0, AITEX 2026AN2267; absorción PND); TRISMA en 40 mm; se retiran 20 mm (es el DRIZZER, ISINAC-DoP-IZZ-C-2026), R.1220.100 y los PIL. CIR.800 y CIR.1220 con IZZER fijo en la cara vista: aw 0,55 M (B2021-LACUS-IN-146-2). Variantes de medida de C.610 y R.1220.610.