



ISINAC ELIPTIC

Bass Trap absorbente de bajas frecuencias · BREEAM Hea 06

Documento técnico para arquitectos, prescriptores y BREEAM Assessors · Idioma: Español (ES) · 22/06/2026

Descripción de la familia

Bass Trap elíptico con dimensiones envolventes 1230 × 610 × 305 mm (Surface envolvente 2,44 m²). Producto OBJETO bajo ISO 20189 — el SQA usa sables absolutos por objeto (Aobj), no alfa-s por superficie.

Absorción por OBJETO (sables absolutos, ISO 20189)

Referencia	Informe	Fecha	S envolvente	125	250	500	1k	2k	4k	Configuración
ISINAC ELIPTIC	B2019-LACUS-IN-83 III	26/11/2019	2,44 m ²	0,61	0,74	0,66	0,53	0,45	0,45	Bass Trap, ensayo en esquinas, 3 uds vertical
ISINAC ELIPTIC	B2019-LACUS-IN-83 II	26/11/2019	2,44 m ²	0,37	0,82	0,82	0,82	0,82	0,74	Bass Trap, ensayo random, 3 uds

Contribución a créditos BREEAM V7 (SD6073)

Crédito	Cómo contribuye este producto
Hea 06 Acoustic performance	Solución específica para control de modos propios y bajas frecuencias en salas de music recording, home cinema, conferencia.

Trazabilidad y evidencia

Todos los datos de absorción reproducen literalmente la hoja RESUMEN del Excel maestro ISINAC de absorciones acústicas (extracción 2026-06-04 desde ISINAC/06 MARKETING/01 ISINAC/007 ENSAYOS Y TESTS/1. ABSORCION). Los PDFs originales Tecnalia están disponibles bajo solicitud a info@isinac.com.

Laboratorio: Tecnalia (Donostia / San Sebastián, España) · acreditación ENAC, signatario ILAC MRA. Cumple BREEAM Hea 06 CN1.1 y Hea 04 CN3 sin discusión.