





DATABLAD

TERNING · CYLINDER · PARALLELEPIPED synlig mineralskum (HVID / GRÅ), nedhængt

Volumetriske stykker af åbnet celled mineralsk skum
— terning, cylinder og retlinedet prisme — som
monteres ophængt i loftet.



Materiale, farve og mål

TERNING · CYLINDER · PARALLELEPIPED synligt mineralsk skum (HVID / GRÅ), ophængt

Sammensætning, lag for lag

LAG	MATERIALE	SAMMENSÆTNING	GRAMVÆGT / MASSEFYLDE	POSITION
1	Massivt stykke af mineralsk skum	åbenboret mineralsk skum	9 kg/m³ ±16 % (ISO 845, deklareret)	enkelt materiale, uden stof eller klæbemiddel




Farve

To synlige skumfinisher: HVID og GRÅ. Dette er skummets egen farve; disse dele har hverken stof eller maling.

Mål og montering

 Terning	150 x 150 x 150 · 200 x 200 x 200 · 480 x 480 x 480 mm (tarif-ref. CUB.150 · CUB.200 · CUB.480)
 Cylinder	Ø 150 x 1200 mm
 Parallelepipedum	100 x 100 x 1200 · 150 x 150 x 1200 mm (refs. prisliste PAR.100.100.1200.100 · PAR.150.150.1200.150)

Mål i meter. Punkterne markerer monteringsankrene. Alle formater leveres i produktets tykkelser.



PARALLELEPIPEDUM

Hvad ISINAC tilføjer til et certificeret projekt

Gældende certificeringer for ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. med registreringsnummer og gyldighed. Fuld dokumentation til rådighed for redaktionsteamet.

ISO 14001 · ISO 14006

Miljøledelse og økodesign. Bureau Veritas.

GYLDIGE INDTIL 2029

Hvad dette produkt bidrager med til bygningscertificering

10

WELL

dokumenterbare kreditter

4

HQE

dokumenterbare kreditter

3

DGNB

dokumenterbare kreditter

2

LEED

dokumenterbare kreditter

2

BREEAM

dokumenterbare kreditter

Kreditter som ISINAC kan dokumentere for dette produkt med den test eller det certifikat, der understøtter dem. De point, som hver enkelt giver, og hvem der tildeler dem, findes på sidste side.

Materiale og livscyklus i et overblik



Massivt stykke af mineralsk skum

åbenboret mineralsk skum



Fremstillet i Den Europæiske Union

Made in Europe-stempel.



To synlige skumfinisher: HVID og GRÅ

Katalogfinish.



CERTIFICERING	KREDIT	POINT	HVORDAN DET DOKUMENTERES
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	absorptions- og isoleringstest fra akkrediteret laboratorium ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	absorptionskoefficienter pr. bånd til beregning af efterklang
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	op til 130	LCA-moduler specificeret i et værktøjslæsbart format
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	op til 110	α_p pr. bånd, α_w og ækvivalent absorptionsareal
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	op til 100	oprindelses- og miljøledelsescertificeringer
HQE	Materialernes emissioner	2	formaldehyd og kræftfremkaldende VOC'er 1A og 1B under grænseværdien
HQE	Akustik i fællesarealer	op til 3	tilgængelige absorptionsprøvninger
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produktet er overholdelseselementet
WELL	S04 — efterklangstid	2	materialets absorptionskoefficienter
WELL	S06 — forstærkning af akustisk privatliv	1	hænger fra S05, med samme ryg

Pointene er dem, som hver kredit tildeler i sin nuværende version; assessoren tildeler dem baseret på hele bygningen. Detaljerede argumenter pr. mærke er tilgængelige efter anmodning.

Dokumentation til dit projekt

Komplette testrapporter, ydeevnedeklarationer, certifikater og akustiske beregningsark til rådighed for designteamet. Vi støtter specifikationen fra projekt til udførelse.
www.isinac.com · info@isinac.com