



TEHNILINE ANDMELEHT

ILUCS polüester Trevira CS · 265 g/m²

Polüesterkangas ISINAC 100 % Trevira CS (265 g/m²), pestav, 100 % ringlussevõetav ja kiu enda omaduste tõttu tulekindel: kaitseb mineraalset vahtu, annab värvi ja parandab selle helineelavust ning võimaldab sublimeerimise teel kohandamist logode, fotode või tootja enda värvikaardi toonidega.

 Klass

B-s1,d0

tuletundlikkus
EN 13501-1:2018

 Paksus

0,6 mm

komplekti oma



🔥 Reaktsioon tulele

B-s1,d0

EN 13501-1:2018 · BTG. Akrediteeritud labor EN ISO/IEC 17025., viide 27/05749D/11/21 (30/11/2021)

SBI EN 13823 kleebitud kangal, 3 katsekeha keskmised: FIGRA0,2MJ 22,3 W/s · FIGRA0,4MJ 18,8 W/s · THR600s 1,4 MJ · LFS servani: ei · SMOGRA 0 m²/s² · TSP600s 33,2 m² · ilma tilkade ega põlevate osakesteta (d0).

Sõltumatu labori poolt testitud toote kohta väljastatud klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501-1:2018.

📦 Koostis kiht-kihi haaval

KIHT	MATERJAL	KOOSTIS	KAAL / TIHEDUS	ASUKOHT
1	ILUCS	100 % polüester Trevira CS	265 g/m ² · paksus 0,6 mm	ühekihiline kangas: paneelide, kardinate, WB, Tens-Text ja mööbli nähtav külg

Kogupaksus: 0,6 mm.

🎨 Värv

ISINAC oma värvikaart ILUCS (LC-koodid). Isikupärastamine sublimatsiooni teel logode, fotode või Pantone'i värvidega.

📏 Mõõdud ja paigaldus

↔️ Rulli laius	140 / 170 cm (olenevalt värvist)
📏 Rulli pikkus	50 m
📏 Pindkaal	265 g/m ²

Mida ISINAC toob sertifitseeritud projektile

Ettevõtte ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. kehtivad sertifikaadid koos nende registreerimisnumbri ja kehtivusajaga. Täielik dokumentatsioon on projekteerimismeeskonnale kättesaadav.

ISO 14001 · ISO 14006

Keskonnajuhtimine ja ökodisain. Bureau Veritas.

KEHTIVAD KUNI 2029

OEKO-TEX®

Toote ILUCS sertifikaat, ilma kahjulike aineteta. STANDARD 100, tooteliik II.

KEHTIV KUNI 06-02-2027

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · LOÜ heitkogused vastavalt CDPH v1.2 standardile. Hõlmab ILUCS.

KEHTIV KUNI 31-08-2027

Trevira CS

Püsivalt tulekindel polüesterkangas; kaubamärgi heakskiit on välja antud ISINAC nimele.

KEHTIV

Mida see toode hoonete sertifitseerimisel lisab

12

WELL

dokumenteeritavad punktid

6

HQE

dokumenteeritavad punktid

4

LEED

dokumenteeritavad punktid

4

BREEAM

dokumenteeritavad punktid

3

DGNB

dokumenteeritavad punktid

Punktid, mida ISINAC saab selle toote jaoks dokumenteerida koos neid toetava katse või sertifikaadiga. Iga punkti antavad punktid ja nende andja on toodud viimasel lehel.

Materjal ja elutsükkel lühidalt



ILUCS

100 % polüester Trevira CS



0,6 mm paksusega

Komplektist.



LOÜ heitkogused alla piirmäära

SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 meetod, kangal.



Toodetud Euroopa Liidus

Valmistatud Euroopas märk.



**ISINAC oma värvikaart
ILUCS (LC-koodid)**

Kataloogi viimistlused.

Selle tootega kaasasolev dokumentatsioon

Kõik on projekteerimismeeskonnale saadaval taotluse alusel ja tasuta: tuletundlikkuse klassifikatsioon · kanga sertifikaadid (OEKO-TEX, LOÜ (VOC) heitmed).



SERTIFITSEERIMINE	PUNKTID	PUNKTID	MILLEGA TÕENDATAKSE
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	akrediteeritud labori ENAC neeldumis- ja isolatsioonikatsed
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	LOÜ heitmete sertifikaat
LEED v4.1	EQ — <i>Madala heitetasemega materjalid</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 meetod
LEED v4.1	EQ — <i>Akustiline jõudlus</i>	1	neeldumistegurid sagedusribade kaupa kajaaja arvutamiseks
DGNB	ENV1.1 — <i>Elutsükli hindamine</i>	kuni 130	olelusringi hindamise (LCA) moodulid liigendatult, arvutusvahendile loetavas vormingus
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	kuni 110	α_p sagedusriba kohta, α_{yy} ja ekvivalentne neeldumisala
DGNB	ENV1.3 — <i>Ressursside kaevandamine</i>	kuni 100	päritolu- ja keskkonnajuhtimissertifikaadid
HQE	Materjalide heitkogused	2	formaldehüüd ja kantserogeensed lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) 1A ja 1B alla künnise
HQE	Akustika ühiskasutatavates ruumides	kuni 3	saadaolevad neeldumiskatsed
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	toode on vastavuse tagav element
WELL	S04 — järelkajaaeg	2	materjali neeldumistegurid
WELL	S06 — akustilise privaatsuse tugevdamine	1	ripub mudelist S05, sama tagaküljega

Punktid on need, mida iga krediit annab oma kehtivas versioonis; Assessor annab need kogu hoone põhjal. Iga märgise üksikasjalik argumentatsioon on saadaval nõudmisel.

Dokumentatsioon teie projekti jaoks

Täielikud katsearuanded, toimivusdeklaratsioonid, sertifikaadid ja akustilised arvutuslehed on projekteerimismeeskonnale saadaval. Toetame spetsifikatsiooni alates projektist kuni ehitustöödeni.

www.isinac.com · info@isinac.com