



TEKNINEN TIETOLOMAKE


DIFFUUSORI 14x7

Akustinen diffuusoripaneeli palosuojatusta MDF-levystä ja umpimännystä, joka jakaa äänen tasaisesti välillä 2.000 ja 4.000 Hz.

 Paksuus

13–53 mm

kokonaisuudesta



Koostumus, kerros kerrokselta

KERROS	MATERIAALI	KOOSTUMUS	SIJAINTIPISTE
1	DIFFUUSORI 14x7	Palosuojattu MDF, mänty ja koivuvaneri	kokonainen paneeli

Kokonaispaksuus: 13–53 mm.

Väri

Valkoinen; mikä tahansa RAL-väri tilauksesta

Mitat ja asennus

 Muoto	600 x 600 mm
 Solun korkeus	13 – 53 mm vaihteleva

Mitä ISINAC tuo sertifioituun projektiin

Yrityksen ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. voimassa olevat sertifioinnit rekisterinumeroineen ja voimassaoloaikoineen. Täydellinen dokumentaatio on suunnitteluryhmän käytettävissä.

ISO 14001 · ISO 14006

Ympäristöasioiden hallinta ja ekosuunnittelu.
Bureau Veritas.

VOIMASSA VUOTEEN 2029 SAAKKA

Mitä tämä tuote tuo lisää rakennussertifiointiin

10**WELL**

dokumentoitavat pisteet

4**HQE**

dokumentoitavat pisteet

3**DGNB**

dokumentoitavat pisteet

2**LEED**

dokumentoitavat pisteet

2**BREEAM**

dokumentoitavat pisteet

Pisteet, jotka ISINAC voi dokumentoida tälle tuotteelle, sekä niitä tukeva testi tai sertifikaatti. Kunkin myöntämät pisteet ja myöntäjä löytyvät viimeiseltä sivulta.

Materiaali ja elinkaari yhdellä silmäyksellä



DIFFUUSORI 14x7

Palosuojattu MDF, mänty ja
koivuvaneri



paksuus 13–53 mm

Kokonaisuudesta.



Valmistettu Euroopan unionissa

Made in Europe -merkki.



Valkoinen; mikä tahansa RAL-väri tilauksesta

Luetteloviimeistelyt.



SERTIFIOINTI	PISTEET	PISTEET	MILLÄ OSOITETAAN
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	akkreditoidun laboratorion absorptio- ja eristystestit ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	kaistakohtaiset absorptiokertoimet jälkikaiunnan laskentaan
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	jopa 130	elinkaariarvioinnin (LCA) moduulit eriteltynä, laskentatyökalun luettavassa muodossa
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	jopa 110	α_p kaistoittain, α_w ja vastaava vaimennusala
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	jopa 100	alkuperä- ja ympäristöasioiden hallintasertifikaatit
HQE	Materiaalien päästöt	2	formaldehydi ja karsinogeeniset VOC-yhdisteet 1A ja 1B alle kynnyksarvon
HQE	Akustiikka yhteisissä tiloissa	jopa 3	saatavilla olevat absorptiotestit
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	tuote on vaatimustenmukaisuuden osoittava elementti
WELL	S04 — jälkikaiunta-aika	2	materiaalin absorptiokertoimet
WELL	S06 — akustisen yksityisyyden parantaminen	1	riippuu S05:stä, samalla taustalla

Pisteet ovat niitä, joita kukin luotto myöntää voimassa olevassa versiossaan; arvioija (Assessor) myöntää ne koko rakennuksen perusteella. Yksityiskohtaiset perustelut kullekin sertifikaatille ovat saatavilla pyynnöstä.

Projektisi dokumentaatio

Täydelliset testiraportit, suoritustasoilmoitukset, sertifikaatit ja akustiset laskentataulukot ovat suunnitteluryhmän käytettävissä. Olemme mukana määrittelyssä projektista aina työmaalle saakka.

www.isinac.com · info@isinac.com