



FICHE TECHNIQUE

PARAVENT BRONZE 610 x 1500 mm

Écran acoustique mobile d'IZZER (laine mérinos) sur pied antidérapant noir ; se place là où c'est nécessaire, sans installation.

 Classe

IZZER: C-s1,d0

réaction au feu
BS EN 13501-1:2018

 Épaisseur

30 mm

de l'ensemble

🔥 Réaction au feu

IZZER: C-s1,d0

BS EN 13501-1:2018 · BTTG, réf. 27/05749B/11/21
(30/11/2021)

échantillon : IZZER

Classification émise par un laboratoire indépendant sur le produit testé selon la norme BS EN 13501-1:2018.

🏠 Composition, couche par couche

COUCHE	MATÉRIAU	COMPOSITION	POSITION
1	IZZER	laine mérinos, ~460 g/m²	face visible
2	Cadre	tube en fer laqué + pied antidérapant noir	structure

Épaisseur de l'ensemble : 30 mm.

🎨 Couleur

41 coloris du nuancier IZZER

📏 Dimensions et montage

📏 Paravent	610 x 1500 mm
------------	---------------

Ce que ISINAC apporte à un projet certifié

Certifications en vigueur de ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., avec leur numéro d'enregistrement et leur validité. Documentation complète à disposition de l'équipe de rédaction.

ISO 14001 · ISO 14006

Gestion environnementale et éco-conception. Bureau Veritas.

EN VIGUEUR JUSQU'EN 2029

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · émissions de COV selon CDPH v1.2. Couvre le IZZER.

EN VIGUEUR JUSQU'AU 31-08-2027

Ce que ce produit apporte dans la certification des bâtiments

12

WELL

crédits documentables

6

HQE

crédits documentables

4

LEED

crédits documentables

4

BREEAM

crédits documentables

3

DGNB

crédits documentables

Crédits que ISINAC peut documenter pour ce produit, avec l'essai ou le certificat qui les soutient. Les points attribués par chacun et l'organisme qui les accorde figurent à la dernière page.

Matériau et cycle de vie, en un coup d'œil



IZZER

laine mérinos, ~460 g/m²



30 mm d'épaisseur

De l'ensemble.



Émissions de COV sous le seuil

SCS Indoor Advantage Gold, méthode CDPH v1.2, sur le tissu.



Fabriqué dans l'Union européenne

Label Made in Europe.



41 coloris du nuancier IZZER

Finitions de catalogue.

Documentation qui accompagne ce produit

Tout est disponible pour l'équipe de rédaction, sur demande et sans frais : classement de réaction au feu · certificat d'émissions de COV du tissu.



CERTIFICATION	CRÉDIT	POINTS	COMMENT CELA EST ACCRÉDITÉ
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	essais d'absorption et d'isolation par laboratoire accrédité ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	certificat d'émissions de COV
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1-3	SCS Indoor Advantage Gold, méthode CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	coefficients d'absorption par bande pour le calcul de réverbération
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	jusqu'à 130	modules de l'ACV détaillés, dans un format lisible par outil de calcul
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	jusqu'à 110	α_p par bande, α_w et aire d'absorption équivalente
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	jusqu'à 100	certifications d'origine et de gestion environnementale
HQE	Émissions des matériaux	2	formaldéhyde et COV cancérogènes 1A et 1B sous le seuil
HQE	Acoustique dans les zones communes	jusqu'à 3	les essais d'absorption disponibles
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	le produit est l'élément de conformité
WELL	S04 — temps de réverbération	2	coefficients d'absorption du matériau
WELL	S06 — renforcement de la confidentialité acoustique	1	suspendu au S05, avec le même support

Les points sont ceux attribués par chaque crédit dans sa version en vigueur ; l'Assessor les accorde en fonction du bâtiment complet. Argumentaire détaillé par label disponible sur demande.

Documentation pour votre projet

Rapports d'essais complets, Déclarations de Performances, certificats et fiches de calcul acoustique à disposition de l'équipe de conception. Nous accompagnons la spécification du projet jusqu'au chantier.

www.isinac.com · info@isinac.com