



FICHE TECHNIQUE

ILUCS polyester Trevira CS · 265 g/m²

Tissu ISINAC en polyester 100 % Trevira CS (265 g/m²), lavable, 100 % recyclable et ignifuge par nature : il protège la mousse minérale, apporte de la couleur et améliore ses performances phono-absorbantes, et permet la personnalisation par sublimation avec des logos, des photos ou les couleurs du nuancier de la maison.

 Classe

B-s1,d0

réaction au feu
EN 13501-1:2018

 Épaisseur

0,6 mm

de l'ensemble



🔥 Réaction au feu

B-s1,d0

EN 13501-1:2018 · BTTG. Laboratoire accrédité EN ISO/IEC 17025., réf. 27/05749D/11/21 (30/11/2021)

SBI EN 13823 sur le tissu collé, moyennes de 3 éprouvettes : FIGRA0,2MJ 22,3 W/s · FIGRA0,4MJ 18,8 W/s · THR600s 1,4 MJ · LFS au bord : non · SMOGRA 0 m²/s² · TSP600s 33,2 m² · sans gouttes ni particules enflammées (d0).

Classification émise par un laboratoire indépendant sur le produit testé selon EN 13501-1:2018.

📦 Composition, couche par couche

COUCHE	MATÉRIAU	COMPOSITION	GRAMMAGE / DENSITÉ	POSITION
1	ILUCS	100 % polyester Trevira CS	265 g/m ² · épaisseur 0,6 mm	tissu monocouche : face visible des panneaux, rideaux, WB, Tens-Tex et mobilier

Épaisseur de l'ensemble : 0,6 mm.

🎨 Couleur

Nuancier ILUCS propre à ISINAC (codes LC). Personnalisation par sublimation avec logos, photos ou couleurs Pantone.

📏 Dimensions et montage

↔	Largeur de rouleau	140 / 170 cm (selon coloris)
📏	Longueur de rouleau	50 m
📏	Grammage	265 g/m ²

Ce que ISINAC apporte à un projet certifié

Certifications en vigueur de ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., avec leur numéro d'enregistrement et leur validité.
Documentation complète à disposition de l'équipe de rédaction.

ISO 14001 · ISO 14006

Gestion environnementale et éco-conception. Bureau Veritas.

EN VIGUEUR JUSQU'EN 2029

OEKO-TEX®

Certification d'ILUCS, sans substances nocives. STANDARD 100, classe de produit II.

EN VIGUEUR JUSQU'AU 06-02-2027

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · émissions de COV selon CDPH v1.2. Couvre le ILUCS.

EN VIGUEUR JUSQU'AU 31-08-2027

Trevira CS

Tissu en polyester ignifuge permanent ; homologation de marque délivrée au nom de ISINAC.

EN VIGUEUR

Ce que ce produit apporte dans la certification des bâtiments

12

WELL

crédits documentables

6

HQE

crédits documentables

4

LEED

crédits documentables

4

BREEAM

crédits documentables

3

DGNB

crédits documentables

Crédits que ISINAC peut documenter pour ce produit, avec l'essai ou le certificat qui les soutient. Les points attribués par chacun et l'organisme qui les accorde figurent à la dernière page.

Matériau et cycle de vie, en un coup d'œil



ILUCS

100 % polyester Trevira CS



0,6 mm d'épaisseur

De l'ensemble.



Émissions de COV sous le seuil

SCS Indoor Advantage Gold, méthode CDPH v1.2, sur le tissu.



Fabriqué dans l'Union européenne

Label Made in Europe.



Nuancier ILUCS propre à ISINAC (codes LC)

Finitions de catalogue.

Documentation qui accompagne ce produit

Tout est disponible pour l'équipe de rédaction, sur demande et sans frais : classement de réaction au feu · certificats du tissu (OEKO-TEX, émissions de COV).



CERTIFICATION	CRÉDIT	POINTS	COMMENT CELA EST ACCRÉDITÉ
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	essais d'absorption et d'isolation par laboratoire accrédité ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	certificat d'émissions de COV
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, méthode CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	coefficients d'absorption par bande pour le calcul de réverbération
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	jusqu'à 130	modules de l'ACV détaillés, dans un format lisible par outil de calcul
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	jusqu'à 110	α_p par bande, α_w et aire d'absorption équivalente
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	jusqu'à 100	certifications d'origine et de gestion environnementale
HQE	Émissions des matériaux	2	formaldéhyde et COV cancérogènes 1A et 1B sous le seuil
HQE	Acoustique dans les zones communes	jusqu'à 3	les essais d'absorption disponibles
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	le produit est l'élément de conformité
WELL	S04 — temps de réverbération	2	coefficients d'absorption du matériau
WELL	S06 — renforcement de la confidentialité acoustique	1	suspendu au S05, avec le même support

Les points sont ceux attribués par chaque crédit dans sa version en vigueur ; l'Assessor les accorde en fonction du bâtiment complet. Argumentaire détaillé par label disponible sur demande.

Documentation pour votre projet

Rapports d'essais complets, Déclarations de Performances, certificats et fiches de calcul acoustique à disposition de l'équipe de conception. Nous accompagnons la spécification du projet jusqu'au chantier.

www.isinac.com · info@isinac.com