




MŰSZAKI ADATLAP

DIVISORIA GOLD



Hangelnyelő asztali paraván IZZER-ből (merinói gyapjú), öntartó és beépítés nélkül



Osztály

IZZER: C-s1,d0 · Hab: C-s2,d0

tűzvédelmi osztály
BS EN 13501-1:2018



Tűzzel szembeni viselkedés

IZZER: C-s1,d0 ·
Hab: C-s2,d0

BS EN 13501-1:2018 · BTTG (Leeds, UK), ref. 27/05749B/11/21
(30/11/2021)

IZZER; ásványi hab: C-s2,d0 (Tecnalia 080046-001-2-a,
12/06/2019)
Független laboratórium által kibocsátott besorolás a
vizsgált termékről a(z) EN 13501-1:2018. szabvány
szerint

Összetétel, rétegről rétegre

RÉTEG	ANYAG	ÖSSZETÉTEL	POZÍCIÓ
1	IZZER	természetes szűzgyapjú 100%, 460 g/m ²	látható oldal
2	nyitott cellás ásványi hab		elnyelő mag
3	Vízálló MDF		önhordó alap

Szín

41 szín a IZZER kártyából

Méreték és szerelés

Önhordó háromszög alakú formátum	630 x 400 mm
----------------------------------	--------------

Amit a ISINAC hozzátesz egy minősített projekthez

A ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. érvényes tanúsítványai, regisztrációs számmal és érvényességgel. A teljes dokumentáció a tervezőcsapat rendelkezésére áll.

ISO 14001 · ISO 14006

Környezetirányítás és ökodizájn. Bureau Veritas.

ÉRVÉNYES 2029-IG

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · VOC-kibocsátás a CDPH v1.2 szerint. Lefedi a IZZER értéket.

ÉRVÉNYES 2027-08-31-IG

Amit ez a termék hozzáad az épületek minősítéséhez

12**WELL**

dokumentálható kreditek

6**HQE**

dokumentálható kreditek

4**LEED**

dokumentálható kreditek

4**BREEAM**

dokumentálható kreditek

3**DGNB**

dokumentálható kreditek

Olyan kreditek, amelyeket a ISINAC igazolni tud ehhez a termékre vonatkozóan, a háttérben álló teszttel vagy tanúsítvánnyal. Az egyes kreditek által adott pontok és a kiállító az utolsó oldalon található.

Anyag és életciklus, egy pillantásra



IZZER

természetes szűzgyapjú 100%, 460 g/m²



A VOC-kibocsátás a határérték alatt

SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 módszer, a szöveten.



Az Európai Unióban gyártva

Made in Europe védjegy.



41 szín a IZZER kártyából

Katalógus szerinti felületek.

A terméket kísérő dokumentáció

Minden rendelkezésre áll a tervezőcsapat számára, kérésre és díjmentesen: tűzvédelmi osztályozás · a szövet VOC-kibocsátási tanúsítványa.



TANÚSÍTVÁNY	JÓVÁÍRÁS	PONTOK	MIVEL IGAZOLJÁK
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	akkreditált laboratórium (ENAC) által végzett abszorpciós és szigetelési vizsgálatok
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	illékony szerves vegyület (COV) kibocsátási tanúsítvány
LEED v4.1	EQ — <i>Alacsony kibocsátású anyagok</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 módszer
LEED v4.1	EQ — <i>Akusztikai teljesítmény</i>	1	sávonkénti abszorpciós együtthatók a zengési idő számításához
DGNB	ENV1.1 — <i>Életciklus-elemzés</i>	130-ig	az LCA (életciklus-értékelés) moduljai részletezve, számítási eszközök által olvasható formátumban
DGNB	SOC1.3 — <i>Akusztikus komfort</i>	110-ig	α_p sávonként, α_w és egyenértékű elnyelési felület
DGNB	ENV1.3 — <i>Erőforrás-kitermelés</i>	100-ig	származási és környezetvédelmi tanúsítványok
HQE	Anyagok kibocsátása	2	formaldehid és 1A és 1B kategóriájú rákkeltő VOC-k a határérték alatt
HQE	Akusztika a közös helyiségekben	3-ig	a rendelkezésre álló abszorpciós vizsgálatok
WELL	S05 — <i>Hangcsökkentő felületek</i>	2	a termék maga a megfelelést biztosító elem
WELL	S04 — <i>utózengési idő</i>	2	az anyag abszorpciós együtthatói
WELL	S06 — <i>akusztikai magánszféra erősítése</i>	1	S05-ről függesztve, azonos hátlappal

A pontok azok, amelyeket az egyes kreditek a hatályos változatukban adnak; az Assessor az egész épület alapján ítéli oda őket. A tanúsítványonkénti részletes indoklás kérésre elérhető.

Dokumentáció a projekthez

Teljes vizsgálati jelentések, teljesítménynyilatkozatok, tanúsítványok és akusztikai számítási adatlapok állnak a tervezőcsapat rendelkezésére. Kísérjük a specifikációt a tervezéstől a kivitelezésig.
www.isinac.com · info@isinac.com