




MŰSZAKI ADATLAP

SILVER TÉRELVÁLASZTÓ

Hangelnyelő asztali paraván, öntartó és beépítés nélkül: ILUCS (100% poliészter Trevira CS) 40 mm vastagságú nyitott cellás ásványi habon, fekete csúszásmentes talppal.



Osztály

Hab: C-s2,d0

tűzvédelmi osztály
EN 13501-1:2018



Vastagság

40 mm

a teljes szerkezeté

Tűzzel szembeni viselkedés

Hab: C-s2,d0

EN 13501-1:2018 · FUNDACIÓ TECNALIA R&I (azpeitai székhely), hiv. 080046-001-2 (080046-001-1 vizsgálat) (12/06/2019)

FIGRA 0,2 MJ 141,14 W/s · THR600s 1,29 MJ · SMOGRA 65,50 m²/s² · nincs égő csepp (d0)
Független laboratórium által kibocsátott besorolás a vizsgált termékről a(z) EN 13501-1:2018. alapján

Összetétel, rétegről rétegre

RÉTEG	ANYAG	ÖSSZETÉTEL	GRAMMATURA / SŰRŰSÉG	POZÍCIÓ
1	ILUCS	100% poliészter Trevira CS, 265 g/m ²	265 g/m ²	látható oldal és élek
2	Nyitott cellás ásványi hab	névleges sűrűség: 9 kg/m ³ , 40 mm vastagság		mag
3	Fekete csúszásgátló talp			tartóalap

Az egység vastagsága: 40 mm.

Szín

ILUCS színskála; valamint szublimációs nyomtatási opció

Méretek és szerelés

Téglalap	650 x 400 · 750 x 400 · 850 x 400 · 950 x 400 · 1150 x 400 · 1350 x 400 · 1550 x 400 mm
Egyedi méretben	kérésre

Amit a ISINAC hozzátesz egy minősített projekthez

A ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. érvényes tanúsítványai, regisztrációs számmal és érvényességgel. A teljes dokumentáció a tervezőcsapat rendelkezésére áll.

ISO 14001 · ISO 14006 Környezetirányítás és ökodizájn. Bureau Veritas. ÉRVÉNYES 2029-IG	OEKO-TEX® ILUCS tanúsítvány, káros anyagok nélkül. STANDARD 100, II. termékosztály. ÉRVÉNYES 2027-02-06-IG	SCS Indoor Advantage™ Gold SCS-IAQ-11186 · VOC-kibocsátás a CDPH v1.2 szerint. Lefedi a ILUCS értéket. ÉRVÉNYES 2027-08-31-IG
Trevira CS Permanens lángálló poliészter szövet; a márkaengedély ISINAC nevére kiállítva. ÉRVÉNYES		

Amit ez a termék hozzáad az épületek minősítéséhez

12 WELL dokumentálható kreditek	6 HQE dokumentálható kreditek	4 LEED dokumentálható kreditek	4 BREEAM dokumentálható kreditek
3 DGNB dokumentálható kreditek			

Olyan kreditek, amelyeket a ISINAC igazolni tud ehhez a termékre vonatkozóan, a háttérben álló teszttel vagy tanúsítvánnyal. Az egyes kreditek által adott pontok és a kiállító az utolsó oldalon található.

Anyag és életciklus, egy pillantásra

 ILUCS 100% poliészter Trevira CS, 265 g/m ²	 40 mm vastagság Az egységből.	 A VOC-kibocsátás a határérték alatt SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 módszer, a szöveten.
 Az Európai Unióban gyártva Made in Europe védjegy.	 ILUCS színskála; valamint szublimációs nyomtatási opció Katalógus szerinti felületek.	

A terméket kísérő dokumentáció

Minden rendelkezésre áll a tervezőcsapat számára, kérésre és díjmentesen: tűzvédelmi osztályozás · a szövet tanúsítványai (OEKO-TEX, VOC-kibocsátás).



TANÚSÍTVÁNY	JÓVÁÍRÁS	PONTOK	MIVEL IGAZOLJÁK
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	akkreditált laboratórium (ENAC) által végzett abszorpciós és szigetelési vizsgálatok
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	illékony szerves vegyület (COV) kibocsátási tanúsítvány
LEED v4.1	EQ — <i>Alacsony kibocsátású anyagok</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 módszer
LEED v4.1	EQ — <i>Akusztikai teljesítmény</i>	1	sávonkénti abszorpciós együtthatók a zengési idő számításához
DGNB	ENV1.1 — <i>Életciklus-elemzés</i>	130-ig	az LCA (életciklus-értékelés) moduljai részletezve, számítási eszközök által olvasható formátumban
DGNB	SOC1.3 — <i>Akusztikus komfort</i>	110-ig	α_p sávonként, α_w és egyenértékű elnyelési felület
DGNB	ENV1.3 — <i>Erőforrás-kitermelés</i>	100-ig	származási és környezetvédelmi tanúsítványok
HQE	Anyagok kibocsátása	2	formaldehid és 1A és 1B kategóriájú rákkeltő VOC-k a határérték alatt
HQE	Akusztika a közös helyiségekben	3-ig	a rendelkezésre álló abszorpciós vizsgálatok
WELL	S05 — <i>Hangcsökkentő felületek</i>	2	a termék maga a megfelelést biztosító elem
WELL	S04 — <i>utózengési idő</i>	2	az anyag abszorpciós együtthatói
WELL	S06 — <i>akusztikai magánszféra erősítése</i>	1	S05-ről függesztve, azonos hátlappal

A pontok azok, amelyeket az egyes kreditek a hatályos változatukban adnak; az Assessor az egész épület alapján ítéli oda őket. A tanúsítványonkénti részletes indoklás kérésre elérhető.

Dokumentáció a projekthez

Teljes vizsgálati jelentések, teljesítménynyilatkozatok, tanúsítványok és akusztikai számítási adatlapok állnak a tervezőcsapat rendelkezésére. Kísérjük a specifikációt a tervezéstől a kivitelezésig.
www.isinac.com · info@isinac.com