




FIȘĂ TEHNICĂ

PUF DIAMANT IZZER

Puff fonoabsorbant cu formă de diamant tapițat în lână IZZER, mobil și fără instalare, în două înălțimi și prevăzut cu roți sau picioare fixe.



Clasă

IZZER: C-s1,d0 · Spumă: C-s2,d0

reacție la foc

BS EN 13501-1:2018



🔥 Reacție la foc

IZZER: C-s1,d0 ·
Spumă: C-s2,d0

BS EN 13501-1:2018 · BTTG (Leeds, UK), ref. 27/05749B/11/21 (30/11/2021)

spumă minerală: C-s2,d0 (TECNALIA, raport 080046-001-2-a)

Clasificare emisă de un laborator independent pentru produsul testat conform BS EN 13501-1:2018.

📦 Compoziție, strat cu strat

STRAT	MATERIAL	COMPOZIȚIE	GRAMAJ / DENSITATE	POZIȚIE
1	IZZER	lână virgină merino · grosime de ~2 mm	460 g/m ²	fața vizibilă (tapițată)
2	spumă minerală cu celule deschise	spumă minerală		umplutură absorbantă
3	structură	lemn contraplacat și DM hidrofug		corp interior

🎨 Culoare

41 de culori din paleta IZZER

📏 Dimensiuni și montaj

📏 Plan diamant	628 x 547 mm · laturi 544 și 316 mm
📏 Înălțime	380 mm · 500 mm
📏 Bază	roți sau opritoare

Ceea ce ISINAC aduce unui proiect certificat

Certificări în vigoare ale ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., cu numărul de înregistrare și valabilitatea acestora. Documentație completă la dispoziția echipei de redactare.

ISO 14001 · ISO 14006

Management de mediu și proiectare ecologică. Bureau Veritas.

VALABILE PÂNĂ ÎN 2029

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · emisii de COV conform CDPH v1.2. Acoperă IZZER.

VALABIL PÂNĂ LA 31-08-2027

Contribuția acestui produs la certificarea clădirilor

12

WELL

credite documentabile

6

HQE

credite documentabile

4

LEED

credite documentabile

4

BREEAM

credite documentabile

3

DGNB

credite documentabile

Credite pe care ISINAC le poate documenta pentru acest produs, cu testul sau certificatul care le susține. Punctele acordate de fiecare și cine le acordă se află pe ultima pagină.

Material și ciclu de viață, pe scurt



IZZER

lână virgină merino · grosime de ~2 mm



Emisii de COV sub prag

SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2, pe țesătură.



Fabricat în Uniunea Europeană

Sigiliu Made in Europe.



41 de culori din paleta IZZER

Finisaje din catalog.

Documentație care însoțește acest produs

Totul disponibil pentru echipa de proiectare, la cerere și fără costuri: clasificarea de reacție la foc · certificat de emisii COV al țesăturii.



CERTIFICARE	CREDIT	PUNCTE	CUM SE DOVEDEȘTE
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	teste de absorbție și izolare în laborator acreditat ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	certificat de emisii COV
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	coeficienți de absorbție pe bandă pentru calculul reverberației
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	până la 130	modulele ACV detaliate, în format lizibil pentru instrumentul de calcul
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	până la 110	α_p pe bandă, α_w și aria de absorbție echivalentă
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	până la 100	certificări de origine și management de mediu
HQE	Emisiile materialelor	2	formaldehidă și COV cancerigeni 1A și 1B sub pragul limită
HQE	Acustică în zonele comune	până la 3	testele de absorbție disponibile
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produsul este elementul de conformitate
WELL	S04 — timp de reverberare	2	coeficienți de absorbție ai materialului
WELL	S06 — consolidarea confidențialității acustice	1	atârnă de S05, cu același suport

Punctele sunt cele acordate de fiecare credit în versiunea sa în vigoare; Assessor-ul le acordă în funcție de clădirea completă. Argumentarea detaliată pentru fiecare certificare este disponibilă la cerere.

Documentație pentru proiectul dumneavoastră

Rapoarte de testare complete, Declarații de Performanță, certificate și fișe de calcul acustic la dispoziția echipei de proiectare. Însotim specificația de la proiect până la șantier.

www.isinac.com · info@isinac.com